


Polyamid Schlauch superflexible

| | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Temperaturbereich bis | +20°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
| Ausnutzungsgrad | 100% | 76% | 65% | 56% | 50% |

Verwendbar mit :

Steckanschlüsse



CK-verschraubungen



PK-Stecknippel



Material: Polyamid aus Elastomer ohne Weichmacher, Heißluft und Witterungsbeständig

Temperaturbereich: -50°C bis +60°C

Shore Härte: 55 D

Typ: superflexibel

Anwendung: vielseitig verwendbar, auch für Druckluft-, Hydraulik- und Kraftstoffleitungen und für die Verlegung von Schleppketten geeignet.

Beispielhaftes Modell

| Artikelnummer | Schlauch Ø - mm außen x innen | Biegeradius in mm | Betriebsdruck in bar | Verfügbare Typen /Farben |
|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| BLPA0604025 | 4x2,5 | 20 | 24 | ● ● ● |
| BLPA0606040 | 6x4 | 25 | 22 | ● ● ● ● ● |
| BLPA0608060 | 8x6 | 35 | 16 | ● ● ● ● ● |
| BLPA0610080 | 10x8 | 55 | 12 | ● ● ● |
| BLPA0612090 | 12x9 | 55 | 16 | ● ● ● |
| BLPA0614011 | 14x11 | 70 | 14 | ● ● ● |
| BLPA0615012 | 15x12 | 90 | 13 | ● ● ● |
| BLPA0616013 | 16x13 | 100 | 12 | ● ● ● |

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de