

Abreiß-Schraubkupplung - Stecker schwere Baureihe



Beispielhaftes Modell

Baureihe: schwere Baureihe

Anschlussgewinde: Außengewinde mit 24° Aussenkung für Rohranschluss

Kupplungsgewinde: Rundgewinde

Material: Gehäuse und Ventilkopf: Stahl verzinkt, Ventilhülse: Messing,

Abreißgehäuse: Stahl, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -40° C bis + 100° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Baumaschinen, Fahrzeugbau

Typ: Abreißkupplung

Durch das Öffnen des Kuppelgewindes der Loshälfte beim Abreißen, wird das System nicht beschädigt

Artikelnummer	Baugröße	Anschlussgewinde	Kupplungsgewinde	Rohranschluss	PN (bar)
ARKS210S	2	M 18X1,5	Rd 32X3	10 S	315
ARKS212S	2	M 20X1,5	Rd 32X3	12 S	315
ARKS214S	2	M 22X1,5	Rd 32X3	14 S	315
ARKS316S	3	M 24X1,5	Rd 48X3	16 S	315
ARKS320S	3	M 30X2	Rd 48X3	20 S	315
ARKS630S	6	M 42X2	Rd 60X3	30 S	160

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

