

Abreiß-Schraubkupplung - Muffe schwere Baureihe



Beispielhaftes Modell

Baureihe: schwere Baureihe

Anschlussgewinde: Außengewinde mit 24° Aussenkung für Rohranschluss

Kupplungsgewinde: Rundgewinde

Material: Stahl verzinkt

Temperaturbereich: -40° C bis + 100° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Baumaschinen, Fahrzeugbau

Typ: Abreißkupplung

Durch das Öffnen des Kuppelgewindes der Loshälfte beim Abreißen, wird das System nicht beschädigt

Artikelnummer	Baugröße	Anschlussgewinde	Kupplungsgewinde	Rohranschluss	PN (bar)
ARKM210S	2	M 18X1,5	Rd 32X3	10 S	315
ARKM212S	2	M 20X1,5	Rd 32X3	12 S	315
ARKM214S	2	M 22X1,5	Rd 32X3	14 S	315
ARKM316S	3	M 24X1,5	Rd 48X3	16 S	315
ARKM320S	3	M 30X2	Rd 48X3	20 S	315
ARKM625S	6	M 36X2	Rd 60X3	25 S	160

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

