

Schott UDK SVK mit Rohranschluss - Stecker leichte Baureihe



Baureihe: leichte Baureihe

Anschlussgewinde: Außengewinde metrisch zylindrisch mit 24° Aussenkung

Material: Stahl verzinkt

Dichtung: O-Ring NBR Stützring PTFE

Norm: ISO 7241-1A

Temperaturbereich: -20° C bis + 100° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Land- und Baumaschinen, Fahrzeugbau, Industrie

Ausführung: Push-Pull

Typ: unter Druck kuppelbar

Kuppeln und Entkuppeln durch Drücken oder Ziehen der Hülse möglich

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Anschlussgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
SchottSVKS3UDK08L	3	08 L	M 14X1,5	90	250
SchottSVKS3UDK10L	3	10 L	M 16X1,5	90	250
SchottSVKS3UDK12L	3	12 L	M 18X1,5	90	250
SchottSVKS3UDK15L	3	15 L	M 22X1,5	90	250
SchottSVKS3UDK18L	3	18 L	M 26X1,5	90	250

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

