



Standard Schellenkörper doppelt glatt schwarz PP



Schellenkörper mit glatter Innenfläche (H) ohne Vorspannkraft

Ein Schellenkörper besteht aus 2 Hälften

Typ: PP-H-BK

Material: PP-BK = Polypropylen schwarz

Norm: DIN 3015

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Anwendung: Empfohlen zur sicheren Befestigung von Schläuchen und Kabeln

Eigenschaften:

- abgerundete Kanten vermeiden eine Beschädigung der Schläuche und Kabel

- witterungsbeständig

Zolltarifnummer: 39269097

Artikelnummer	Stauff Größe	Durchmesser	Abmessungen (mm/in)					
		Ø DØ / D2 (mm)	L1	L2	H Verippt	S min	typ H	Breite
212.7/12.7PPHBK	2	12,7	53	29	27	0,7	26	30
213.5/13.5PPHBK	2	13,5	-	-	-	-	-	-
215/15PPHBK	2	15	-	-	-	-	-	-
217.2/17.2PPHBK	2	17,2	-	-	-	-	-	-
218/18PPHBK	2	18	-	-	-	-	-	-
319/19PPHBK	3	19	67	36	37	0,7	36,5	30
320/20PPHBK	3	20	-	-	-	-	-	-
321.3/21.3PPHBK	3	21,3	-	-	-	-	-	-
322/22PPHBK	3	22	-	-	-	-	-	-
325/25PPHBK	3	25	-	-	-	-	-	-
325.4/25.4PPHBK	3	25,4	-	-	-	-	-	-
426.9/26.9PPHBK	4	26,9	80	45	40	0,7	38	30
430/30PPHBK	4	30	-	-	-	-	-	-
532/32PPHBK	5	32	106	56	53	0,7	52	30
538/38PPHBK	5	38	-	-	-	-	-	-



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de