

Standard Schellenkörper einfach gerippt AL



Schellenkörper mit gerippter Innenfläche und Vorspannkraft

Ein Schellenkörper besteht aus 2 Hälften

Material: AL = Aluminium

Norm: DIN 3015


Temperaturbereich: bis +300°C

Anwendung: Empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen


Eigenschaften:

- witterungsbeständig
- vibrations- und schalldämpfend

Zolltarifnummer: 76169910



STAUFF Größe 1A bis 8



STAUFF Größe 1

Artikelnummer	Stauff Größe	Abmessungen (mm/in)					
		Durchmesser Ø D1 (mm)	L1	L2	H	S min	Breite
106aAL	1A	6	37	20	27	0,4	30
106.4aAL	1A	6,4	-	-	-	-	-
108aAL	1A	8	-	-	-	-	-
109.5aAL	1A	9,5	-	-	-	-	-
110aAL	1A	10	-	-	-	-	-
112aAL	1A	12	-	-	-	-	-
212.7AL	2	12,7	42	26	33	0,6	30
213.5AL	2	13,5	-	-	-	-	-
213.7AL	2	13,7	-	-	-	-	-
214AL	2	14	-	-	-	-	-
215AL	2	15	-	-	-	-	-
216AL	2	16	-	-	-	-	-
217.2AL	2	17,2	-	-	-	-	-
218AL	2	18	-	-	-	-	-
319AL	3	19	50	33	36	0,6	30
320AL	3	20	-	-	-	-	-
321.3AL	3	21,3	-	-	-	-	-
322AL	3	22	-	-	-	-	-
322.5AL	3	22,5	-	-	-	-	-
324AL	3	24	-	-	-	-	-
325AL	3	25	-	-	-	-	-
325.4AL	3	25,4	-	-	-	-	-
426.9AL	4	26,9	59	40	42	0,6	30
427.5AL	4	27,5	-	-	-	-	-
428AL	4	28	-	-	-	-	-
430AL	4	30	-	-	-	-	-

532AL	5	32	71	52	58	0,8	30
533.7AL	5	33,7	-	-	-	-	-
535AL	5	35	-	-	-	-	-
536AL	5	36	-	-	-	-	-
538AL	5	38	-	-	-	-	-
540AL	5	40	-	-	-	-	-
542AL	5	42	-	-	-	-	-
542.2AL	5	42,2	-	-	-	-	-
544.5AL	5	44,5	-	-	-	-	-
642.4AL	6	42,4	86	66	66	0,8	30
644.5AL	6	44,5					
645AL	6	45					
648.3AL	6	48,3					
650AL	6	50					
650.8AL	6	50,8					
652AL	6	52					
653AL	6	53					
654AL	6	54					
655AL	6	55					



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |
06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de
www.klement-hydraulik.de