

Schott UDK SVK mit Rohranschluss - Stecker schwere Baureihe



Baureihe: schwere Baureihe

Anschlussgewinde: Schott Außengewinde metrisch zylindrisch mit 24° Aussenkung

Material: Stahl verzinkt

Norm: ISO 7241-1A

Temperaturbereich: -20° C bis + 100° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Land- und Baumaschinen, Fahrzeugbau, Industrie

Ausführung: Push-Pull

Typ: unter Druck kuppelbar

Kuppeln und Entkuppeln durch Drücken oder Ziehen der Hülse möglich

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Anschlussgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
SchottSVKS3UDK10S	3	10 S	M 18X1,5	90	250
SchottSVKS3UDK12S	3	12 S	M 20X1,5	90	250
SchottSVKS3UDK14S	3	14 S	M 22X1,5	90	250
SchottSVKS3UDK16S	3	16 S	M 24X1,5	90	250
SchottSVKS3UDK20S	3	20 S	M 30X2	90	250

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

