

# Schott SVK mit Rohranschluss - Stecker leichte Baureihe



**Baureihe:** leichte Baureihe

**Anschlussgewinde:** Schott Außengewinde metrisch zylindrisch mit 24° Aussenkung

**Material:** Stahl verzinkt

**Norm:** ISO 7241-1A

**Temperaturbereich:** -20° C bis + 100° C

**Zolltarifnummer:** 84812010

**Anwendung:** Land- und Baumaschinen, Fahrzeugbau, Industrie

**Ausführung:** Push-Pull

Kuppeln und Entkuppeln durch Drücken oder Ziehen der Hülse möglich

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Anschlussgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
SchottSVKS108L	1	08 L	M 14X1,5	17	350
SchottSVKS206L	2	06 L	M 12X1,5	46	300
SchottSVKS208L	2	08 L	M 14X1,5	46	300
SchottSVKS210L	2	10 L	M 16X1,5	46	300
SchottSVKS212L	2	12 L	M 18X1,5	46	300
SchottSVKS308L	3	08 L	M 14X1,5	90	250
SchottSVKS310L	3	10 L	M 16X1,5	90	250
SchottSVKS312L	3	12 L	M 18X1,5	90	250
SchottSVKS315L	3	15 L	M 22X1,5	90	250
SchottSVKS318L	3	18 L	M 26X1,5	90	250
SchottSVKS412L	4	12 L	M 18X1,5	190	250
SchottSVKS415L	4	15 L	M 22X1,5	190	250
SchottSVKS418L	4	18 L	M 26X1,5	190	250
SchottSVKS422L	4	22 L	M 30X2	190	250
SchottSVKS618L	6	18 L	M 26X1,5	280	225
SchottSVKS622L	6	22 L	M 30X2	280	225
SchottSVKS628L	6	28 L	M 36X2	280	225
SchottSVKS635L	6	35 L	M 45X2	280	225

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

