

# SVK mit Innengewinde - Muffe BSPP zöllig



**Anschlussgewinde:** Innengewinde BSPP zöllig zylindrisch

**Material:** Stahl verzinkt

**Dichtung:** O-Ring NBR Stützring PTFE

**Norm:** ISO 7241-1B

**Temperaturbereich:** -25°C bis + 120°C

**Zolltarifnummer:** 84812010

**Anwendung:** Maschinenbau, Industrie

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Innengewinde	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
SVKMBG1IG14	1	G 1/4" - 19	46	350
SVKMBG2IG14	2	G 1/4" - 19	46	300
SVKMBG2IG38	2	G 3/8" - 19	90	300
SVKMBG3IG38	3	G 3/8" - 19	90	250
SVKMBG3IG12	3	G 1/2" - 14	90	250
SVKMBG3IG34	3	G 3/4" - 14	90	250
SVKMBG4IG12	4	G 1/2" - 14	190	250
SVKMBG4IG34	4	G 3/4" - 14	190	250
SVKMBG6IG34	6	G 3/4" - 14	190	225
SVKMBG6IG10	6	G 1" - 11	190	225

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

