

# Schott SVK mit Rohranschluss - Muffe leichte Baureihe



**Baureihe:** leichte Baureihe

**Anschlussgewinde:** Schott Außengewinde metrisch zylindrisch mit 24° Aussenkung

**Material:** Stahl verzinkt

**Dichtung:** O-Ring NBR Stützring PTFE

**Norm:** ISO 7241-1A

**Temperaturbereich:** -20° C bis + 100° C

**Zolltarifnummer:** 84812010

**Anwendung:** Land- und Baumaschinen, Fahrzeugbau, Industrie

**Ausführung:** Push-Pull

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Anschlussgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
SchottSVKM108L	1	08 L	M 14X1,5	17	350
SchottSVKM206L	2	06 L	M12X1,5	46	300
SchottSVKM208L	2	08 L	M 14X1,5	46	300
SchottSVKM210L	2	10 L	M 16X1,5	46	300
SchottSVKM212L	2	12 L	M 18X1,5	46	300
SchottSVKM308L	3	08 L	M 14X1,5	90	250
SchottSVKM310L	3	10 L	M 16X1,5	90	250
SchottSVKM312L	3	12 L	M 18X1,5	90	250
SchottSVKM315L	3	15 L	M 22X1,5	90	250
SchottSVKM318L	3	18 L	M 26X1,5	90	250
SchottSVKM412L	4	12 L	M 18X1,5	190	190
SchottSVKM415L	4	15 L	M 22X1,5	190	190
SchottSVKM418L	4	18 L	M 26X1,5	190	190
SchottSVKM422L	4	22 L	M 30X2	190	190
SchottSVKM618L	6	18 L	M 26X1,5	280	280
SchottSVKM622L	6	22 L	M 30X2	280	280
SchottSVKM628L	6	28 L	M 36X2	280	280
SchottSVKM635L	6	35 L	45X2	280	280

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

