

# SVK mit Innengewinde - Stecker Messing zöllig NPT



**Anschlussgewinde:** Innengewinde zöllig NPT

**Material:** Körper: Messing Feder: 1.4310

**Norm:** ISO 7241-1B

**Temperaturbereich:** -25°C bis + 200°C

**Zolltarifnummer:** 84812010

**Anwendung:** Maschinenbau, Industrie

Beispielhaftes Modell

| Artikelnummer          | Baugröße | Innengewinde<br>NPT | Max. Durchfluss<br>(l/min) | Betriebsdruck<br>bar |
|------------------------|----------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| <u>SVKS0BIG02NPTMS</u> | 0        | 1/8" - 27 NPT       | 9                          | 300                  |
| <u>SVKS1BIG04NPTMS</u> | 1        | 1/4" - 18 NPT       | 24                         | 200                  |
| <u>SVKS2BIG06NPTMS</u> | 2        | 3/8" - 18 NPT       | 46                         | 200                  |
| <u>SVKS3BIG08NPTMS</u> | 3        | 1/2" - 14 NPT       | 90                         | 180                  |
| <u>SVKS4BIG12NPTMS</u> | 4        | 3/4" - 14 NPT       | 220                        | 130                  |
| <u>SVKS5BIG14NPTMS</u> | 5        | 1" - 11,5 NPT       | 260                        | 130                  |
| <u>SVKS7BIG16NPTMS</u> | 7        | 1 1/4" - 11,5 NPT   | 757                        | 60                   |
| <u>SVKS7BIG18NPTMS</u> | 7        | 1 1/2" - 11,5 NPT   | 757                        | 60                   |
| <u>SVKS8BIG22NPTMS</u> | 8        | 2" - 11,5 NPT       | 1000                       | 50                   |

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

