

## Typ PA T-Einschraubverschraubung



**Material:** Polyamid (PA)

**Einschraubgewinde:** Außengewinde zöllig zylindrisch

**Temperaturbereich:** -40°C bis +60°C

**Betriebsdruck bei +20°C:** 10 bar

**Zolltarifnummer:** 3917400

**Anwendung:** für die Pneumatik und für Wasser

**chemische Resistenzen:** Beständig gegenüber Benzin, Diesel, Heizöl, Alkalien

**Anwendungsbeschreibung:** Der Schlauch wird über die feste Schlauchtülle in die Verschraubung geschoben und mit einem elastischem Klemmring durch Anziehen der Mutter arretiert

**Hinweis:** Wenn die PA-Verschraubung in Verbindung mit PTFE- oder PFA-Schläuchen verwendet werden soll, ist der Klemmring gegen einen Schneidring und einen Dichtring auszutauschen.

Beispielhaftes Modell

| Artikelnummer | Einschraubgewinde | Schlauch-außen x innen<br>Ø-mm |
|---------------|-------------------|--------------------------------|
| 802020604     | G 1/8"            | 6 x 4                          |
| 802020806     | G 1/8"            | 8 x 6                          |
| 802021008     | G 1/8"            | 10 x 8                         |
| 802040604     | G 1/4"            | 6 x 4                          |
| 802040806     | G 1/4"            | 8 x 6                          |
| 802041008     | G 1/4"            | 10 x 8                         |
| 802041210     | G 1/4"            | 12 x 10                        |
| 802041412     | G 1/4"            | 14 x 12                        |
| 802060604     | G 3/8"            | 6 x 4                          |
| 802060806     | G 3/8"            | 8 x 6                          |
| 802061008     | G 3/8"            | 10 x 8                         |
| 802061210     | G 3/8"            | 12 x 10                        |
| 802061412     | G 3/8"            | 14 x 12                        |
| 802080604     | G 1/2"            | 6 x 4                          |
| 802080806     | G 1/2"            | 8 x 6                          |
| 802081008     | G 1/2"            | 10 x 8                         |
| 802081210     | G 1/2"            | 12 x 10                        |
| 802081412     | G 1/2"            | 14 x 12                        |

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de