

# SVK mit Innengewinde - Muffe BSPP zöllig



Beispielhaftes Modell

**Anschlussgewinde:** Innengewinde BSPP zöllig zylindrisch

**Material:** Stahl verzinkt

**Dichtung:** O-Ring NBR Stützring PTFE

**Norm:** ISO 7241-1A

**Temperaturbereich:** -20° C bis + 100° C

**Zolltarifnummer:** 84812010

Artikelnummer	Baugröße	Innengewinde BSPP	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
SVKM0BIG02BSPP	0	G 1/8" - 28	9	500
SVKM1BIG04BSPP	1	G 1/4" - 19	24	250
SVKM2BIG06BSPP	2	G 3/8" - 19	46	250
SVKM3BIG08BSPP	3	G 1/2" - 14	90	250
SVKM4BIG12BSPP	4	G 3/4" - 14	220	250
SVKM5BIG14BSPP	5	G 1" - 11	260	250
SVKM7BIG16BSPP	7	G 1 1/4"-11	757	200
SVKM7BIG18BSPP	7	G 1 1/2" - 11	757	200
SVKM8BIG22BSPP	8	G 2" - 11	1000	100

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.