

# SVK Rohranschluss - Muffe leichte Baureihe



**Baureihe:** leichte Baureihe

**Anschlussgewinde:** Außengewinde metrisch zylindrisch mit 24° Aussenkung

**Material:** Stahl verzinkt

**Dichtung:** O-Ring NBR Stützring PTFE

**Norm:** ISO 7241-1A

**Temperaturbereich:** -20° C bis + 100° C

**Zolltarifnummer:** 84812010

**Anwendung:** Land- und Baumaschinen, Fahrzeugbau, Industrie

**Ausführung:** Push-Pull

Kuppeln und Entkuppeln durch Drücken oder Ziehen der Hülse möglich

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Anschlussgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
SVKMBG108L	1	08 L	M 14X1,5	17	350
SVKMBG206L	2	06 L	M 12X1,5	46	300
SVKMBG208L	2	08 L	M 14X1,5	46	300
SVKMBG210L	2	10 L	M 16X1,5	46	300
SVKMBG212L	2	12 L	M 18X1,5	46	300
SVKMBG308L	3	08 L	M 14X1,5	90	250
SVKMBG310L	3	10 L	M 16X1,5	90	250
SVKMBG312L	3	12L	M 18X1,5	90	250
SVKMBG315L	3	15L	M 22X1,5	90	250
SVKMBG318L	3	18 L	M 26X1,5	90	250
SVKMBG412L	4	12 L	M 18X1,5	190	250
SVKMBG415L	4	15 L	M 22X1,5	190	250
SVKMBG418L	4	18 L	M 26X1,5	190	250
SVKMBG422L	4	22 L	M 30X2	190	250
SVKMBG618L	6	18 L	M 26X1,5	280	225
SVKMBG622L	6	22 L	M 30X2	280	225
SVKMBG628L	6	28 L	M 36X2	280	225
SVKMBG635L	6	35 L	M 45X2	280	225

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de