



Standard Schellenkörper doppelt gerippt schwarz PA



Schellenkörper mit gerippter Innenfläche und Vorspannkraft

Ein Schellenkörper besteht aus 2 Hälften

Material: PA = Polyamid schwarz

Norm: DIN 3015

Temperaturbereich: -40°C bis + 120°C (kurzfristig bis +140°C)

Anwendung: Empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen

Eigenschaften:

- witterungsbeständig
- vibrations- und schalldämpfend

Zolltarifnummer: 39269097

Artikelnummer	Stauff Größe	Durchmesser	Abmessungen (mm/in)					
			Ø DØ / D2 (mm)	L1	L2	H Verippt	S min	typ H
106/06PA	1	6	36	20	27	0,6	26,5	30
108/08PA	1	8	-	-	-	-	-	-
109.5/09.5PA	1	9,5	-	-	-	-	-	-
110/10PA	1	10	-	-	-	-	-	-
112/12PA	1	12	-	-	-	-	-	-
212.7/12.7PA	2	12,7	53	29	27	0,7	26	30
213.5/13.5PA	2	13,5	-	-	-	-	-	-
214/14PA	2	14	-	-	-	-	-	-
215/15PA	2	15	-	-	-	-	-	-
216/16PA	2	16	-	-	-	-	-	-
217.2/17.2PA	2	17,2	-	-	-	-	-	-
218/18PA	2	18	-	-	-	-	-	-
319/19PA	3	19	67	36	37	0,7	36,5	30
320/20PA	3	20	-	-	-	-	-	-
321.3/21.3PA	3	21,3	-	-	-	-	-	-
322/22PA	3	22	-	-	-	-	-	-
325/25PA	3	35	-	-	-	-	-	-
325.4/25.4PA	3	25,4	-	-	-	-	-	-
426.9/26.9PA	4	26,9	80	45	40	0,7	38	30
428/28PA	4	28	-	-	-	-	-	-
430/30PA	4	30	-	-	-	-	-	-
532/32PA	5	32	106	56	53	0,7	52	30
533.7/33.7PA	5	33,7	-	-	-	-	-	-
535/35PA	5	35	-	-	-	-	-	-
538/38PA	5	38	-	-	-	-	-	-
540/40PA	5	40	-	-	-	-	-	-
542/42PA	5	42	-	-	-	-	-	-



