

SVK mit Innengewinde - Muffe Messing BSPP zöllig



Anschlussgewinde: Innengewinde BSPP zöllig zylindrisch

Material: Körper: Messing Feder: 1.4310 Dichtung: FKM
Stützring: PTFE

Norm: ISO 7241-1B

Temperaturbereich: -25°C bis + 200°C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Maschinenbau, Industrie

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Innengewinde BSPP	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
SVKM0BIG02BSPMS	0	G 1/8" - 28	9	300
SVKM1BIG04BSPMS	1	G 1/4" - 19	24	200
SVKM2BIG06BSPMS	2	G 3/8" - 19	46	200
SVKM3BIG08BSPMS	3	G 1/2" - 14	90	180
SVKM4BIG12BSPMS	4	G 3/4" - 14	220	130
SVKM5BIG14BSPMS	5	G 1" - 11	260	130
SVKM7BIG16BSPMS	7	G 1 1/4" - 11	757	60
SVKM7BIG18BSPMS	7	G 1 1/2" - 11	757	60
SVKM8BIG22BSPMS	8	G 2" - 11	1000	50

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

