

SVK Rohranschluss - Stecker leichte Baureihe



Baureihe: leichte Baureihe

Anschlussgewinde: Außengewinde metrisch zylindrisch mit 24° Aussenkung

Material: Stahl verzinkt

Norm: ISO 7241-1A

Temperaturbereich: -20° C bis + 100° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Land- und Baumaschinen, Fahrzeugbau, Industrie

Ausführung: Push-Pull

Kuppeln und Entkuppeln durch Drücken oder Ziehen der Hülse möglich

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Anschlussgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
SVKSBG108L	1	08 L	M 14X1,5	17	350
SVKSBG206L	2	06 L	M 12X1,5	46	300
SVKSBG208L	2	08 L	M 14X1,5	46	300
SVKSBG210L	2	10 L	M 16X1,5	46	300
SVKSBG212L	2	12 L	M 18X1,5	46	300
SVKSBG308L	3	08 L	M 14X1,5	90	250
SVKSBG310L	3	10 L	M 16X1,5	90	250
SVKSBG312L	3	12L	M 18X1,5	90	250
SVKSBG315L	3	15L	M 22X1,5	90	250
SVKSBG318L	3	18 L	M 26X1,5	90	250
SVKSBG412L	4	12 L	M 18X1,5	190	250
SVKSBG415L	4	15 L	M 22X1,5	190	250
SVKSBG418L	4	18 L	M 26X1,5	190	250
SVKSBG422L	4	22 L	M 30X2	190	250
SVKSBG618L	6	18 L	M 26X1,5	280	225
SVKSBG622L	6	22 L	M 30X2	280	225
SVKSBG628L	6	28 L	M 36X2	280	225
SVKSBG635L	6	35 L	M 45X2	280	225

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de