

## R 4 SAE 100 Saug- und Rücklaufschlauch



**Material:**

**Außendecke:** synthetischer Gummi abriebfest

**Druckträger:** 2-Lagen Textileinlage mit  
Stahldrahtspirale

**Innenseele:** synthetischer Gummi

**Temperaturbereich:** -40°C bis +100°C

**Betriebsdruck:** 21 bar

**Platzdruck:** 84 bar

**Zolltarifnummer:** 40092100

**Anwendung:** Druckschlauch für Saug und  
Rücklaufanwendung für Hydrauliköle nach DIN 51524

*Beispielhaftes Modell*

| Artikelnummer | DN | Inch<br>(zoll) | Außen-Ø<br>(mm) | Innen-Ø<br>(mm) | Biegradius<br>(mm) | Betriebsdruck<br>(bar) |
|---------------|----|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| SPR4DN20DS    | 20 | 3/4"           | 30              | 19              | 38                 | 21                     |
| SPR4DN25DS    | 25 | 1"             | 36              | 25              | 50                 | 17                     |
| SPR4DN32DS    | 32 | 1 1/4"         | 43              | 32              | 64                 | 14                     |
| SPR4DN40DS    | 40 | 1 1/2"         | 49              | 38              | 76                 | 10                     |
| SPR4DN50DS    | 50 | 2"             | 62              | 51              | 102                | 7                      |
| SPR4DN63DS    | 63 | 2 1/2"         | 76              | 63              | 125                | 4                      |

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

