

R 4 SAE 100 Saug- und Rücklaufschlauch



Material:

Außendecke: synthetischer Gummi abriebfest Öl- Fett- Witterungs- und UV beständig

Druckträger: 2-Lagen Textileinlage mit Stahldrahtspirale

Innenseele: synthetischer Gummi ölbeständig

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Betriebsdruck: -0,9 bis 10 bar

Platzdruck: 30 bar

Zolltarifnummer: 40092100

Anwendung: Druckschlauch für Saug- und Rücklaufanwendungen für Hydrauliköle nach DIN 51524, Wasser, Wasser-Glykol-Emulsion, Wasser-Öl Gemisch, Rapsöl

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Inch	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Biegradius (mm)	Betriebsdruck (bar)
R4DN020DS	19	3/4"	32	19	127	21
R4DN025DS	25	1"	37,4	25,4	152	17
R4DN032DS	31	1 1/4"	45	31,8	203	14
R4DN040DS	38	1 1/2"	52	38,1	254	10
R4DN050DS	51	2"	64	50,8	305	7
R4DN063DS	63	2 1/2"	77	63,5	356	4
R4DN076DS	76	3"	90	76,2	457	4
R4DN089DS	89	3 1/2"	103	88,9	533	3
R4DN102DS	102	4"	116	101,6	610	2

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

