

# Abreiß-Schraubkupplung - Stecker leichte Baureihe



Beispielhaftes Modell

**Baureihe:** leichte Baureihe

**Anschlussgewinde:** Außengewinde mit 24° Aussenkung für Rohranschluss

**Kupplungsgewinde:** Rundgewinde

**Material:** Gehäuse und Ventilkolben: Stahl verzinkt, Ventilhülse: Messing,

Abreißgehäuse: Stahl, Dichtung: NBR

**Temperaturbereich:** -40° C bis + 100° C

**Zolltarifnummer:** 84812010

**Anwendung:** Baumaschinen, Fahrzeugbau

**Typ:** Abreißkupplung

Durch das Öffnen des Kuppelgewindes der Loshälfte beim Abreißen, wird das System nicht beschädigt

Artikelnummer	Baugröße	Anschlussgewinde	Kupplungsgewinde	Rohranschluss	PN (bar)
ARKS208L	2	M 14X1,5	Rd 32X3	08 L	315
ARKS210L	2	M 16X1,5	Rd 32X3	10 L	315
ARKS212L	2	M 18X1,5	Rd 32X3	12 L	315
ARKS315L	3	M 22X1,5	Rd 48X3	15 L	315
ARKS318L	3	M 26X1,5	Rd 48X3	18 L	315
ARKS622L	6	M 30X2	Rd 60X3	22 L	160

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

