

SVK mit Innengewinde - Stecker metrisch zylindrisch



Anschlussgewinde: Innengewinde metrisches Feingewinde zylindrisch

Material: Stahl verzinkt

Dichtung: O-Ring NBR Stützring PTFE

Norm: ISO 7241-1A

Temperaturbereich: -20° C bis + 100° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Land- und Baumaschinen, Fahrzeugbau, Industrie

Ausführung: Push-Pull

Kuppeln und Entkuppeln durch Drücken oder Ziehen der Hülse möglich

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Innengewinde	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
SVKS2IGM16x1,5	2	M 16X1,5	46	300
SVKS2IGM18x1,5	2	M 18X1,5	46	300
SVKS3IGM14x1,5	3	M 14X1,5	90	250
SVKS3IGM16x1,5	3	M 16X1,5	90	250
SVKS3IGM18x1,5	3	M 18X1,5	90	250
SVKS3IGM20x1,5	3	M 20X1,5	90	250
SVKS3IGM22x1,5	3	M 22X1,5	90	250
SVKS4IGM18x1,5	4	M 18X1,5	190	250
SVKS4IGM22x1,5	4	M 22X1,5	190	250
SVKS4IGM26x1,5	4	M 26X1,5	190	250
SVKS6IGM30x1,5	6	M 30X1,5	280	225

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

