

SVK mit Innengewinde - Muffe Messing zöllig NPT



Anschlussgewinde: Innengewinde zöllig NPT

Material: Körper: Messing Feder: 1.4310 Dichtung: FKM
Stützring: PTFE

Norm: ISO 7241-1B

Temperaturbereich: -25°C bis + 200°C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Maschinenbau, Industrie

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Innengewinde NPT	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
SVKM0BIG02NPTMS	0	1/8" - 27 NPT	9	300
SVKM1BIG04NPTMS	1	1/4" - 18 NPT	24	200
SVKM2BIG06NPTMS	2	3/8" - 18 NPT	46	200
SVKM3BIG08NPTMS	3	1/2" - 14 NPT	90	180
SVKM4BIG12NPTMS	4	3/4" - 14 NPT	220	130
SVKM5BIG14NPTMS	5	1" - 11,5 NPT	260	130
SVKM7BIG16NPTMS	7	1 1/4" - 11,5 NPT	757	60
SVKM7BIG18NPTMS	7	1 1/2" - 11,5 NPT	757	60
SVKM8BIG22NPTMS	8	2" - 11,5 NPT	1000	50

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

