

Schott SVK mit Rohranschluss - Muffe schwere Baureihe



Baureihe: schwere Baureihe

Anschlussgewinde: Schott Außengewinde metrisch zylindrisch mit 24° Aussenkung

Material: Stahl verzink

Dichtung: O-Ring NBR Stützring PTFE

Norm: ISO 7241-1A

Temperaturbereich: -20° C bis + 100° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Land- und Baumaschinen, Fahrzeugbau, Industrie

Ausführung: Push-Pull

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Anschlussgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
SchottSVKM208S	2	08 S	M 16X1,5	46	300
SchottSVKM210S	2	10 S	M 18X1,5	46	300
SchottSVKM212S	2	12 S	M 20X1,5	46	300
SchottSVKM310S	3	10 S	M 18X1,5	90	250
SchottSVKM312S	3	12 S	M 20X1,5	90	250
SchottSVKM314S	3	14 S	M 22X1,5	90	250
SchottSVKM316S	3	16 S	M 24X1,5	90	250
SchottSVKM320S	3	20 S	M 30X2	90	250
SchottSVKM410S	4	10 S	M 18X1,5	190	250
SchottSVKM412S	4	12 S	M 20X1,5	190	250
SchottSVKM414S	4	14 S	M 22X1,5	190	250
SchottSVKM416S	4	16 S	M 24X1,5	190	250
SchottSVKM420S	4	20 S	M 30X2	190	250
SchottSVKM620S	6	20 S	M 30X2	280	225
SchottSVKM625S	6	25 S	M 36X2	280	225
SchottSVKM630S	6	30 S	M 42X2	280	225

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

