


Standard Schellenkörper einfach glatt grün PP



Schellenkörper mit glatter Innenfläche und ohne Vorspannung

Ein Schellenkörper besteht aus 2 Hälften

Material: PP = Polypropylen grün

Norm: DIN 3015


Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Anwendung: Empfohlen zur sicheren Befestigung von Schläuchen und Kabeln


Eigenschaften:

- abgerundete Kanten vermeiden eine Beschädigung der Schläuche und Kabel
- witterungsbeständig

Zolltarifnummer: 39269097



STAUFF Größe 1



STAUFF Größe 1A bis 8

STAUFF Größe 1

Artikelnummer	Stauff Größe	Durchmesser		Abmessungen (mm/in)		
		Ø D1 (mm)	L1	L2	H	Breite
106PPH	1	6	28	9,5	26	30
106.4PPH	1	6,4	—	—	—	—
108PPH	1	8	—	—	—	—
109.5PPH	1	9,5	—	—	—	—
110PPH	1	10	—	—	—	—
112PPH	1	12	—	—	—	—
106aPPH	1A	6	37	20	26	30
106.4aPPH	1A	6,4	—	—	—	—
108aPPH	1A	8	—	—	—	—
109.5aPPH	1A	9,5	—	—	—	—
110aPPH	1A	10	—	—	—	—
112aPPH	1A	12	—	—	—	—
212.7PPH	2	12,7	42	26	32	30
213.5PPH	2	13,5	—	—	—	—
214PPH	2	14	—	—	—	—
215PPH	2	15	—	—	—	—
216PPH	2	16	—	—	—	—
217.2PPH	2	17,2	—	—	—	—
218PPH	2	18	—	—	—	—
319PPH	3	19	50	33	33,5	30
320PPH	3	20	—	—	—	—
321.3PPH	3	21,3	—	—	—	—
322PPH	3	22	—	—	—	—

325PPH	3	25	–	–	–	–
325.4PPH	3	25,4	–	–	–	–
426.9PPH	4	26,9	59	40	41,5	30
428PPH	4	28	–	–	–	–
430PPH	4	30	–	–	–	–
432PPH	4	32	–	–	–	–
532PPH	5	32	71	52	56,5	30
533,7PPH	5	33,7	–	–	–	–
535PPH	5	35	–	–	–	–
538PPH	5	38	–	–	–	–
540PPH	5	40	–	–	–	–
542PPH	5	42	–	–	–	–
644.5PPH	6	44,5	86	66	64,5	30
648.3PPH	6	48,3	–	–	–	–
650.8PPH	6	50,8	–	–	–	–
757.2PPH	7	57,2	121	94	92	30
760.3PPH	7	60,3	–	–	–	–
763.5PPH	7	63,5	–	–	–	–
770PPH	7	70	–	–	–	–
776.1PPH	7	76,1	–	–	–	–
888.9PPH	8	88,9	147	120	116	30
8102LPPH	8	102	–	–	–	–



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |
06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de
www.klement-hydraulik.de